



Beskedtype DatarekvirentSagAdgang_1

Beskedtypespecifikation

Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI

Versionshistorik

Beskedtypeversion	Dato	Kommentarer
1	2021.02.18	Oprettet
	2021.05.17	Tilføjet OpgaveEmne, så der kan filtreres/dataafgrænses på KLE, hvis behovet skulle opstå

Indholdsfortegnelse

1	Beskedkurvert	3
2	Beskeddata	6

1 Beskedkurvert

Kommunale afdelinger, kommunale og private virksomheder og enkeltpersoner kan få tildelt adgang til sager i kommunens fagsystemer, f.eks. DUBU. Når denne adgang oprettes, ændres eller reducere, eller når de sagsdata der er givet adgang til ændres, udsendes beskedtypen Datarekvirent_SagAdgang.

Beskeder udsendes når en datarekvirents adgang til en sag i fagsystemet ændres, eller de sagsdata datarekvirenten har adgang til ændres. Der udsendes en besked pr datarekvirent pr sag, så hvis en sag som to datarekvirenter har adgang til ændres, udsendes en besked pr datarekvirent. Hvis en datarekvirent har adgang til flere sager, og datarekvirents adgang fjernes, udsendes en besked pr sag.

Beskedtypen kan indeholde nedenstående hændelser om en datarekvirents adgang til en sag:

Hændelse	Beskrivelse
DatarekvirentAdgang-TilSagOprettet	Beskeden udsendes når Datarekvirenten er bevilget adgang til sagsinformationen ved opslag via fagsystemets dataudstilling service. Gyldigheden for adgangen fremgår af "Gyldig fra/ Gyldig til". Er "Gyldig til" ikke udfyldt, gælder adgangen "indtil videre"
DatarekvirentAdgang-TilSagUdvidet	Beskeden udsendes når Datarekvirenten er bevilget adgang til udvidet sagsinformationen ved opslag via fagsystemets dataudstilling service. Gyldigheden for adgangen fremgår af "Gyldig fra/ Gyldig til". Er "Gyldig til" ikke udfyldt, gælder adgangen "indtil videre"
DatarekvirentAdgang-TilSagReduceret	Beskeden udsendes når tilladelsen til adgang til sagsinformationen er reduceret for Datarekvirenten ved opslag via fagsystemets dataudstilling service. Eventuel information persisteret i løsningen hentet fra fagsystemet der ikke længere er adgang til, skal slettes med det samme denne besked modtages
DatarekvirentAdgang-TilSagFjernet	Beskeden udsendes når tilladelsen til adgang til sagsinformationen er fjernet for Datarekvirenten ved opslag via fagsystemets dataudstilling service. Eventuel information persisteret i løsningen omkring sagen og eventuelle tilhørende objekter hentet fra fagsystemet, skal slettes med det samme denne besked modtages
DatarekvirentSagA-endret	Beskeden udsendes når den sagsinformation en Datarekvirent er bevilget adgang til ændres. Det er modtagersystemets ansvar at hente den ændrede sagsinformation på vegne af Datarekvirenten

I beskedtypen er Datarekvirenter identificeret med et UUID eller en URN:

Datarekvirent	Ident	Eksempel
Kommunal afdeling	UUID der refererer til en OrgEnhed i Fælleskommunalt Organisationssystem	1111aaaa-11aa22bb-33cc111111aaaaaa
Virksomhed	CVR-nr eller P-nummer, der refererer til en virksomhed eller produktionsenhed i CVR-registeret	urn:oio:cvr-nr:12345678 urn:oio:pnr:1234567890
Person	CPR-nummer.	urn:oio:cpr:0123456789

1: Bemærk at beskedkuverten benytter et URN-format for Person, som adskiller sig fra øvrige fælleskommunale løsninger. Øvrige løsninger benytter formatet "urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn"

Beskedkuverten er et xml dokument: BeskedKuvert.xsd, hvor afsender udfylder som beskrevet herunder.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:Haendelsesbesked
  xmlns="urn:oio:sagdok:3.0.0"
  xmlns:ns2="urn:oio:ns2:kuvert:1.0"
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ns4="urn:oio:sts:1.0.0">
  <ns2:BeskedId>
    <!-- Afsenders identifikation af denne besked. Et TransaktionsId.
      Vil typisk være udfyldt med en UUID, men andre identifiere er formelt også tilladt. -->
    <UUIDIdentifikator>transaktionsID</UUIDIdentifikator>
  </ns2:BeskedId>
  <ns2:BeskedVersion>1.0</ns2:BeskedVersion>
  <ns2:Beskedkuvert>
    <ns2:Filtreringsdata>
      <ns2:Beskedtype>
        <!-- UUID på beskedtypen DatarekvirentSagAdgang -->
        <UUIDIdentifikator> c9b2ff76-81eb-48f3-99e1-fdb1681a2540 </UUIDIdentifikator>
      </ns2:Beskedtype>
      <ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
        <!-- Det it-system der afsender beskeden. Værdien skal matche det tilsluttede system i ADM -->
        <UUIDIdentifikator>indsæt UUID på afsender-system</UUIDIdentifikator>
      </ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
      <ns2:TilladtModtager>
        <!-- Liste af tilladte modtager-myndigheder. Det er typisk kommunen selv. -->
        <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr: kommunens CVR-nr</URNIdentifikator>
      </ns2:TilladtModtager>
      <!-- RelateretObjekt Reference til den sag som hændelsen vedrører-->
      <ns2:RelateretObjekt>
        <ns2:ObjektId>
          <!-- UUID på den sag som hændelsen vedrører -->
          <UUIDIdentifikator>UUID på sag</UUIDIdentifikator>
        </ns2:ObjektId>
        <ns2:ObjektType>
          <!-- UUID på objekttypen Sag fra klassifikationen "Objekt" -->
          <UUIDIdentifikator>d7f7d673-5001-4f8d-ad92-fd9e5b1d0517</UUIDIdentifikator>
        </ns2:ObjektType>
      </ns2:RelateretObjekt>
      <ns2:ObjektRegistrering>
        <ns2:ObjektRegistreringId>
          <!-- ObjektRegistreringId kan være et internt ID på selve registreringen eller en record
            som hændelsen vedrører i det afsendende system, f.eks. et transaktionsid fra DUBU -->
          <UUIDIdentifikator>UUID for datarekvirent- eller sags-registrering</UUIDIdentifikator>
        </ns2:ObjektRegistreringId>
        <ns2:RegistreringsAktoer>
          <!-- Den bruger der er forårsagede registreringen af hændelsen i afsendersystemet.
            Et UUID der refererer til en Bruger i ORG -->
          <UUIDIdentifikator>UUID på bruger</UUIDIdentifikator>
        </ns2:RegistreringsAktoer>
        <ns2:Registreringstidspunkt>
          <!-- Registreringstidspunkt. Tidspunkt for registrering af de ændrede data i afsendersystemet -->
          <TidsstempelDatoTid>tidspunkt</TidsstempelDatoTid>
        </ns2:Registreringstidspunkt>
        <ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
          <!-- Ansvarlig myndighed, Typisk kommunen selv. Udfyldes med kommunens CVR-nr -->
```

```
<URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr: kommunens CVR-nr </URNIdentifikator>
</ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
<ns2:ObjektId>
  <!-- UUID eller URN for den dataekvirent som hændelsen vedrører
    CPR-nummer, CVR, P-nummer eller OrgEnhed UUID)
    -->
  <UUIDIdentifikator> UUID på OrgEnhed </UUIDIdentifikator>
  <!-- eller -->
  <URNIdentifikator> URN på CVR, P-nummer eller CPR </URNIdentifikator>
</ns2:ObjektId>
<ns2:ObjektType>
  <!-- UUID på dataekvirentens type fra klassifikationen "Objekt"
    Person: ce7fcf97-a8a2-447a-8690-d38aa0f6e23c
    Virksomhed: fb3e1ef3-31d6-492b-ba88-5d82d604614b
    Produktionsenhed: 1009e277-eed8-4a6f-a23d-92d25d599237
    OrgEnhed: c4cc1906-a30f-41e2-b3c2-61ccabbd83b7
    -->
  <UUIDIdentifikator> UUID på dataekvirentens type </UUIDIdentifikator>
</ns2:ObjektType>
<ns2:ObjektHandling>
  <!-- UUID for denne hændelse fra klassifikationen "Objekthandling"
    DataekvirentAdgangTilSagOprettet: 257fcee4-1842-4d4c-b6bd-38268ad10c63
    DataekvirentAdgangTilSagUdvidet: 373e70d1-78f1-4f78-a2e9-d6a65e3f3bbb
    DataekvirentAdgangTilSagReduceret: 6662d0d5-6cf1-4cd1-8e56-34c4a1847c43
    DataekvirentAdgangTilSagFjernet: 2dffdba7-d79c-455d-8985-775d4650cbf9
    DataekvirentSagAendret: 62205854-4c1d-4a85-aa34-f99fc23f8bd0
    -->
  <UUIDIdentifikator> UUID for hændelse </UUIDIdentifikator>
</ns2:ObjektHandling>
<ns2:OpgaveEmne>
  <!-- KLE-emne for den sag som hændelsen vedrører. F.eks. 27.24.00 !-->
  <URNIdentifikator>urn:oio:kke: sagens kle-emne </URNIdentifikator>
</ns2:OpgaveEmne>
</ns2:ObjektRegistrering>
</ns2:Filtreringsdata>
<ns2:LeveranceInformation>
  <ns2:Dannelsestidspunkt>
    <!-- Dannelsestidspunkt. Indeholder beskedens dannelsestidspunkt i afsendersystemet -->
    <TidsstempelDatoTid> tidspunkt </TidsstempelDatoTid>
  </ns2:Dannelsestidspunkt>
  <ns2:Sikkerhedsklassificering>
    <!-- UUID på sagens følsomhed i fagsystemet. Reference til klassifikationen "Følsomhed"
      Følsomme personoplysninger: 31c09910-e011-46a5-86fb-254374421fe8
      Særligt beskyttede oplysninger: 44f4108b-26d4-46de-a90f-35e35b55b8d8
    -->
    <UUIDIdentifikator> UUID for følsomhed </UUIDIdentifikator>
  </ns2:Sikkerhedsklassificering>
</ns2:LeveranceInformation>
<ns2:GyldighedFra>
  <!-- Tidspunkt hvor hændelsen er gyldig fra. Typisk dags dato -->
  <TidsstempelDatoTid> indsæt tidspunkt </TidsstempelDatoTid>
</ns2:GyldighedFra>
<ns2:GyldighedTil>
  <!-- Tidspunkt hvor hændelsen er gyldig til
    Udfyldes kun hvis der er givet adgang i en begrænset periode -->
  <TidsstempelDatoTid> indsæt tidspunkt </TidsstempelDatoTid>
</ns2:GyldighedTil>
</ns2:Beskedkuvert>
</ns2:Haendelsesbesked>
```

2 Beskeddata

Beskeder af denne type indeholder ikke beskeddata.